

Стальные внутренние двери ZKD

HÖRMANN

Плавная работа и отличные эксплуатационные характеристики

На протяжении многих лет двери ZKD зарекомендовали себя как прочные двери для внутренних помещений. Благодаря своей конструкции и качественным материалам дверь ZKD обладает высокой прочностью, не подвержена деформации, проста в эксплуатации и уходе за поверхностью. Отличное соотношение качества и цены.

Стабильное дверное полотно

Двустенное дверное полотно толщиной 40 мм с 3-сторонним толстым фальцем состоит из оцинкованного стального листа (0,6 мм) и сотового заполнения, проклеенного по всей поверхности, что делает его особо прочным и устойчивым к деформации.

Хорошая стандартная комплектация

Внутренняя дверь ZKD поставляется серийно с угловой коробкой из оцинкованной стали, врезным замком, петлями, окрашенными в цвет двери и 3-сторонним EPDM уплотнителем.

Варианты ручек и профильных цилиндров предлагаются в зависимости от требований и предпочтений заказчика.

Универсальность

Двери ZKD идеально подходят для применения в любых внутренних помещениях от подвала до чердака, как для офисных или жилых, так и для технических.



- 1 Сотовое наполнение
- 2 Клей
- 3 Оцинкованное покрытие
- 4 Сталь
- 5 Порошковое покрытие / пленочное покрытие



Технические параметры	ZKD
Толщина полотна	40 мм
Толщина стали дверного полотна	0,55 мм
Толщина стали дверной коробки	1,5 мм
Заполнение	Сотовый наполнитель
Звукоизоляция*	31 дБ
Теплоизоляция*	3,0 Вт / (м ² ·К)
Размер проема (макс. Ш × В)	ZKD 1-створч. дверь: 1300 × 2500 мм 2-створч. дверь: 2500 × 2500 мм